

---

## PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWALNE -I- piętro - etap II

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Izby Przyjęć szpitala w Nowym Mieście n. Pilicą.- etap II  
ADRES INWESTYCJI : NOWE MIASTO NAD PILICĄ  
INWESTOR : SPZPZ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ  
ADRES INWESTORA : UL. TOMASZOWSKA 43, 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch. Sylwester Piętaś

DATA OPRACOWANIA : luty 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Pom. CH.27</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.30*2	m		
			m	6.600	
				RAZEM	6.600
2	KNR 2-02 d.1 0123-04	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 12 cm - szacht (0.70+0.50*2)*3.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.610	
				RAZEM	5.610
3	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		5.61	m <sup>2</sup>	5.610	
				RAZEM	5.610
4	KNR-W 2-15 d.1 0142-03 z.sz.3.4. 9903-2 szach do zaworu	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelnie	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
6	KNR 9-03 d.1 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		(2.05*2+1.00)*2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
7	KNR-W 2-02 d.1 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo przy w.c	m <sup>2</sup>		
		100-01 1.50*3.30	m <sup>2</sup>	4.950	
				RAZEM	4.950
8	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm - wodoodporne na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.20*2)*3.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.320	
				RAZEM	1.320
9	KNR 2-02 d.1 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		7.20	m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
10	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		7.20	m <sup>2</sup>	7.200	
		piony 1.32	m <sup>2</sup>	1.320	
				RAZEM	8.520
11	NNRNKB d.1 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		7.20	m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
12	KNR AT-22 d.1 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		34.987	m <sup>2</sup>	34.987	
				RAZEM	34.987
13	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(2.76+2.66)*2*3.00+(0.60*2)*3.00-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	34.120	
		ościeża (2.05*2+1.00)*0.17	m <sup>2</sup>	0.867	
				RAZEM	34.987
14	NNRNKB d.1 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>		
		34.987	m <sup>2</sup>	34.987	
				RAZEM	34.987
15	NNRNKB d.1 202 2809-05	Listwa wykańczająca z PCV	m		
		3.00*4	m	12.000	
		otwór drzwiowy (2.05*2+1.00)*2	m	10.200	
				RAZEM	22.200
16	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		7.20	m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
17	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>		
		7.20	m <sup>2</sup>	7.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.1202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.200	7.200
19	KNR 2-02 d.10815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 7.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.200	7.200
20	KNR 2-02 d.11505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 7.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.200	7.200
<b>2 Pom. CH.25</b>				RAZEM	7.200
21	KNR 2-02 d.20129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( razem dł. 2,60+1,35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.20920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m3/godz 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 d.20323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 d.20706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.20326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości do 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 1.50*8	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 4-01 d.20705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi - na przewodach z rur miedzianych - tlenowych 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR 4-01 d.20706-05 analogia	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach - po osadzeniu skrzynek poboru tlenu 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 4-01 d.20708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	5.100	
				RAZEM	5.100
29	KNR 2-02 d.20829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.62+0.50)*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.452	
				RAZEM	4.452
30	NNRNKB d.2202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp 4.452	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.452	
				RAZEM	4.452
31	KNR AT-22 d.20104-02	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkretami przy konieczności podkucia (1.62+0.50)*2+2.10*2	m m	8.440	
				RAZEM	8.440
32	KNR AT-22 d.20101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian (5.60+5.50)*2*3.00+(0.20*3.00)*2*2-(1.00*2.00)*2 korytarz okno + ościeże (2.88*3.00)*2-1.00*2.00 -2.50*1.50 (2.50+1.50*2)*0.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.000 15.280 -3.750 0.990	
				RAZEM	77.520
33	KNR 2-02 d.20616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach 5.60*5.50+2.88*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.120	
				RAZEM	35.120
34	KNR 2-02 d.20613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 35.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.120	
				RAZEM	35.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.2202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym 5.60*5.50+2.88*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.120	
				RAZEM	35.120
36	NNRNKB d.2202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 35.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.120	
				RAZEM	35.120
37	KNR 2-02 d.20815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 35.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.120	
				RAZEM	35.120
38	NNRNKB d.2202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 77.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.520	
				RAZEM	77.520
39	KNR 2-02 d.20815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 77.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.520	
				RAZEM	77.520
40	KNR 2-02 d.21505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 77.52 35.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.520 35.120	
				RAZEM	112.640
41	KNR-W 4-01 d.21215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 2.50*1.50+1.25*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.625	
				RAZEM	5.625
42	NNRNKB d.2202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 35.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.120	
				RAZEM	35.120
43	NNRNKB d.2202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 35.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.120	
				RAZEM	35.120
44	NNRNKB d.2202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 35.12*1.16	m m	 40.739	
				RAZEM	40.739
45	KNR 2-02 d.21112-05 cokolik	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia o ścieralności T 35.12 35.12*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.120 4.074	
				RAZEM	39.194
46	KNR 2-02 d.21112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 39.194	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.194	
				RAZEM	39.194
47	kal. własna d.2	Akrylowanie posadzek z Tarketu 39.194	m m	 39.194	
				RAZEM	39.194
<b>3Pom. CH.26</b>					
48	KNR 4-01 d.30303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika (0.90*4)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.080	
				RAZEM	1.080
49	NNRNKB d.3202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.540	
				RAZEM	0.540
50	KNR 0-23 d.32612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ściankach (0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.540	
				RAZEM	0.540
51	KNR-W 2-15 d.30142-03 z.sz.3.4. 9903-2 do zaworu przy brodziku	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelnie 1.00 1.00	szt.  szt. szt.	  1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 4-01 d.30708-02 drzwi	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	 5.100	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 9-03 d.30502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (2.05*2+1.00)*2	m m	RAZEM 10.200	5.100 10.200
54	KNR-W 2-02 d.32003-09 przy w.c	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 2.76*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.108	9.108
55	KNR 2-02 d.30616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.100	4.100
56	KNR 2-02 d.30613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.100	4.100
57	NNRNKB d.3202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym 7.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.200	7.200
58	KNR AT-22 d.30101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża (2.76+1.50)*2*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 28.116	28.116
59	KNR 2-02 d.30829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.76+1.50)*2*2.10-1.00*2.00 ościeża (2.05*2+1.00)*0.17 brodzik (0.90*0.30)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15.892 0.867 0.540	17.299
60	NNRNKB d.3202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 17.299	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17.299	17.299
61	NNRNKB d.3202 2809-05	Listwa wykańczająca z PCV (2.76+1.50)*2 otwór drzwiowy (2.05*2+1.00)*2 przy brodziku 0.90*2	m m m m	RAZEM 8.520 10.200 1.800	20.520
62	NNRNKB d.3202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.76+1.50)*2*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8.520	8.520
63	KNR 2-02 d.30815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 8.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8.520	8.520
64	KNR 2-02 d.31118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.100	4.100
65	NNRNKB d.3202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp. 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.100	4.100
66	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.100	4.100
67	KNR 2-02 d.30815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.100	4.100
68	KNR 2-02 d.31505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 4.10 8.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.100 8.520	12.620
69	KNR 4-01 d.40332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.30*2	m m	RAZEM 6.600	6.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-02 d.40123-04	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 12 cm - szacht (0.90+0.50)*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.620	
				RAZEM	4.620
71	KNR 2-02 d.40803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.620	
				RAZEM	4.620
72	KNR-W 2-15 d.40142-03 z.sz.3.4. 9903-2 szach do zaworu	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelnie	szt. szt. szt.	2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
73	KNR 4-01 d.40708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	5.100	
				RAZEM	5.100
74	KNR 9-03 d.40502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m m	10.200	
				RAZEM	10.200
75	KNR-W 2-02 d.42003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowe przy w.c	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.194	
				RAZEM	7.194
76	KNR 2-02 d.40616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				RAZEM	7.300
77	KNR 2-02 d.40613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				RAZEM	7.300
78	NNRNKB d.4202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				RAZEM	7.300
79	KNR AT-22 d.40101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.060 0.867	
				RAZEM	31.927
80	KNR 2-02 d.40829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.060 0.867	
				RAZEM	31.927
81	NNRNKB d.4202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów , grzybów itp.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.927	
				RAZEM	31.927
82	NNRNKB d.4202 2809-05	Listwa wykańczająca z PCV	m m	10.200	
				RAZEM	10.200
83	KNR 2-02 d.41118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				RAZEM	7.300
84	NNRNKB d.4202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				RAZEM	7.300
85	NNRNKB d.4202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				RAZEM	7.300
86	KNR 2-02 d.40815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				RAZEM	7.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		7.30	m <sup>2</sup>	7.300	
				RAZEM	7.300
<b>5 Pom. CH.23</b>					
88	KNR 2-02 d.5 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( razem dł. 2, 60+1,35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR 4-01 d.5 0920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m3/godz	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
90	KNR 4-01 d.5 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR 4-01 d.5 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 4-01 d.5 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości do 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1.50*8	m	12.000	
				RAZEM	12.000
93	KNR 4-01 d.5 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi - na przewodach z rur miedzianych - tlenowych	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
94	KNR 4-01 d.5 0706-05 analogia	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach - po osadzeniu skrzynek poboru tlenu	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
95	KNR 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - obrzycenie między ościeżnicą a murem (2.05*2+1.00)	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
96	KNR 2-02 d.5 0829-01 fartuch przy umywalce	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(1.20)*2.10	m <sup>2</sup>	2.520	
				RAZEM	2.520
97	NNRNKB d.5 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp	m <sup>2</sup>		
		2.52	m <sup>2</sup>	2.520	
				RAZEM	2.520
98	KNR AT-22 d.5 0104-02	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkretami przy konieczności podkucia	m		
		(1.20+2.10)*2	m	6.600	
				RAZEM	6.600
99	KNR AT-22 d.5 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian	m <sup>2</sup>		
		(5.95+5.52)*2*3.00-(1.00*2.00)*2	m <sup>2</sup>	64.820	
		-2.50*1.50	m <sup>2</sup>	-3.750	
		(2.50+1.50*2)*0.18	m <sup>2</sup>	0.990	
				RAZEM	62.060
100	KNR 2-02 d.5 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach	m <sup>2</sup>		
		5.95*5.52	m <sup>2</sup>	32.844	
				RAZEM	32.844
101	KNR 2-02 d.5 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		32.844	m <sup>2</sup>	32.844	
				RAZEM	32.844
102	NNRNKB d.5 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		32.844	m <sup>2</sup>	32.844	
				RAZEM	32.844
103	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		32.844	m <sup>2</sup>	32.844	
				RAZEM	32.844
104	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32.844	m <sup>2</sup>	32.844	
				RAZEM	32.844
105	NNRNKB d.5202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 62.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.060	
				RAZEM	62.060
106	KNR 2-02 d.50815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 62.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.060	
				RAZEM	62.060
107	KNR 2-02 d.51505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 62.06 32.844	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.060 32.844	
				RAZEM	94.904
108	KNR-W 4-01 d.51215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 2.50*1.50+1.25*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.625	
				RAZEM	5.625
109	NNRNKB d.5202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.900	
				RAZEM	34.900
110	NNRNKB d.5202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 34.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.900	
				RAZEM	34.900
111	NNRNKB d.5202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 34.90*1.16	m m	40.484	
				RAZEM	40.484
112	KNR 2-02 d.51112-05 cokolik	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia o ścieralności T 34.90 34.90*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.900 4.048	
				RAZEM	38.948
113	KNR 2-02 d.51112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 38.944	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.944	
				RAZEM	38.944
114	kal. własna d.5	Akrylowanie posadzek z Tarketu 38.944	m m	38.944	
				RAZEM	38.944
<b>6Pom. CH.22</b>					
115	KNR 2-02 d.60129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (razem dł. 1, 35 m) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY 1.00	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR 4-01 d.60920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m <sup>3</sup> /godz 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNR 4-01 d.60323-01	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 4-01 d.60706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNR 4-01 d.60303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika (0.90*4)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.080	
				RAZEM	1.080
120	NNRNKB d.6202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.540	
				RAZEM	0.540
121	KNR 0-23 d.62612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ściankach (0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.540	
				RAZEM	0.540



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
122	KNR-W 2-15 d.60142-03 z.sz.3.4. 9903-2 do zaworu przy brodziku	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczel ni 1.00 1.00	szt.  szt. szt.	  1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
123	KNR 4-01 d.60708-02 drzwi	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m  m	  5.100	
				RAZEM	5.100
124	KNR 9-03 d.60502-05	Osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (2.05*2+1.00)*2	m  m	  10.200	
				RAZEM	10.200
125	KNR-W 2-02 d.62003-09  przy w.c	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 2.68*3.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.844	
				RAZEM	8.844
126	KNR 2-02 d.60616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa 6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
127	KNR 2-02 d.60613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
128	NNRNKB d.6202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym 6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
129	KNR AT-22 d.60101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża (2.68+2.18)*2*3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.160	
				RAZEM	29.160
130	KNR 2-02 d.60829-01  brodzik	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.68+2.18)*2*2.10-1.00*2.00 (0.90*0.30)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.412 0.540	
				RAZEM	18.952
131	NNRNKB d.6202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów , grzybów itp. 18.952	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.952	
				RAZEM	18.952
132	NNRNKB d.6202 2809-05  przy brodziku	Listwa wykańczająca z PCV (2.68+2.18)*2 0.90*2	m  m m	  9.720 1.800	
				RAZEM	11.520
133	NNRNKB d.6202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.68+2.18)*2*1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.720	
				RAZEM	9.720
134	KNR 2-02 d.60815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 9.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.720	
				RAZEM	9.720
135	KNR 2-02 d.61118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podło- ża 6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
136	NNRNKB d.6202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu- gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp. 6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
137	NNRNKB d.6202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
138	KNR 2-02 d.60815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko- wanych i betonowych wylewanych 6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
139	KNR 2-02 d.61505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- chni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.00	m <sup>2</sup>	6.000	
		9.72	m <sup>2</sup>	9.720	
				RAZEM	15.720
<b>7Pom. CH.21</b>					
140	KNR 4-01 d.70323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
141	KNR 4-01 d.70706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
142	KNR 4-01 d.70708-02 drzwi	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
143	KNR 9-03 d.70502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (2.05*2+1.00)*2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
144	KNR AT-12 d.70105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych- GKFI - NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 1.74*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.742	
				RAZEM	5.742
145	KNR AT-22 d.70101-01 sufit ściany	Oczyszczenie i zmycie podłoża 2.40 (1.74+1.40)*2*3.30-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400 18.924	
				RAZEM	21.324
146	KNR 2-02 d.70803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
147	NNRNKB d.7202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
148	KNR 2-02 d.70815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
149	KNR 2-02 d.70829-01 ściany	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.74+1.40)*2*3.30-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.924	
				RAZEM	18.924
150	NNRNKB d.7202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów , grzybów itp. 18.952	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.952	
				RAZEM	18.952
151	NNRNKB d.7202 2809-05	Listwa wykańczająca z PCV (2.00*2+0.90)*2	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
152	KNR 2-02 d.71118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
153	NNRNKB d.7202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp. 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
154	KNR 2-02 d.71505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				RAZEM	2.400
<b>8Pom. CH.20</b>					
155	KNR 4-01 d.80323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR 4-01 d.80706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157	KNR 4-01 d.80708-02 drzwi	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	5.100	
				RAZEM	5.100
158	KNR 9-03 d.80502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (2.05*2+1.00)*2	m m	10.200	
				RAZEM	10.200
159	KNR AT-22 d.80101-01 sufit ściany	Oczyszczenie i zmycie podłoża 2.30 (1.74+1.30)*2*3.30-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300 18.264	
				RAZEM	20.564
160	KNR 2-02 d.80803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
161	NNRNKB d.8202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
162	KNR 2-02 d.80815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
163	KNR 2-02 d.80829-01 ściany	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.74+1.30)*2*3.30-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.264	
				RAZEM	18.264
164	NNRNKB d.8202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów , grzybów itp. 18.264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.264	
				RAZEM	18.264
165	NNRNKB d.8202 2809-05	Listwa wykańczająca z PCV (2.00*2+0.90)*2	m m	9.800	
				RAZEM	9.800
166	KNR 2-02 d.81118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
167	NNRNKB d.8202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp. 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
168	KNR 2-02 d.81505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
<b>9Pom. CH.19</b>					
169	KNR 2-02 d.90129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( razem dł. 1, 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY 1.00	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNR 4-01 d.90920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m3/godz 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR 4-01 d.90323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNR 4-01 d.90706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNR AT-22 d.90101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian (3.83+3.02)*2*3.00-(1.00*2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.100	
				RAZEM	39.100
174	KNR 2-02 d.90616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach 12.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.200	
				RAZEM	12.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175	KNR 2-02 d.90613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 12.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.200	 12.200
				RAZEM	12.200
176	NNRNKB d.9202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych higienicznych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 12.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.200	 12.200
				RAZEM	12.200
177	NNRNKB d.9202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 39.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.100	 39.100
				RAZEM	39.100
178	KNR 2-02 d.90815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 39.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.100	 39.100
				RAZEM	39.100
179	KNR 2-02 d.91505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 39.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.100	 39.100
				RAZEM	39.100
180	KNR-W 4-01 d.91215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1.25*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.875	 1.875
				RAZEM	1.875
181	NNRNKB d.9202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.200	 12.200
				RAZEM	12.200
182	NNRNKB d.9202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 12.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.200	 12.200
				RAZEM	12.200
183	NNRNKB d.9202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 12.20*1.16	m m	 14.152	 14.152
				RAZEM	14.152
184	KNR 2-02 d.91112-05  cokolik	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia o ścieralności T 12.20 12.20*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.200 1.415	 13.615
				RAZEM	13.615
185	KNR 2-02 d.91112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.615	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.615	 13.615
				RAZEM	13.615
186	kal. własna d.9	Akrylowanie posadzek z Tarketu 13.615	m m	 13.615	 13.615
				RAZEM	13.615
<b>10 Pom. CH.18</b>					
187	KNR 2-02 d.100129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (razem dł. 1, 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
188	KNR 4-01 d.100920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m3/godz 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
189	KNR 4-01 d.100323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
190	KNR 4-01 d.100706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebićach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
191	KNR AT-22 d.100101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian (3.83+2.76)*2*3.00-(1.00*2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.540	 37.540
				RAZEM	37.540
192	KNR 2-02 d.100616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach 11.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.700	 11.700
				RAZEM	11.700
193	KNR 2-02 d.100613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.70	m <sup>2</sup>	11.700	
				RAZEM	11.700
194	NNRNKB d.10202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych higienicznych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
		11.70	m <sup>2</sup>	11.700	
				RAZEM	11.700
195	NNRNKB d.10202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		37.54	m <sup>2</sup>	37.540	
				RAZEM	37.540
196	KNR 2-02 d.100815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		37.54	m <sup>2</sup>	37.540	
				RAZEM	37.540
197	KNR 2-02 d.101505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		37.54	m <sup>2</sup>	37.540	
				RAZEM	37.540
198	KNR-W 4-01 d.101215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		1.25*1.50	m <sup>2</sup>	1.875	
				RAZEM	1.875
199	NNRNKB d.10202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11.70	m <sup>2</sup>	11.700	
				RAZEM	11.700
200	NNRNKB d.10202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		11.70	m <sup>2</sup>	11.700	
				RAZEM	11.700
201	NNRNKB d.10202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana	m		
		11.70*1.16	m	13.572	
				RAZEM	13.572
202	KNR 2-02 d.101112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia o ścieralności T	m <sup>2</sup>		
		11.70	m <sup>2</sup>	11.700	
	cokolik	11.70*1.16*0.10	m <sup>2</sup>	1.357	
				RAZEM	13.057
203	KNR 2-02 d.101112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		13.057	m <sup>2</sup>	13.057	
				RAZEM	13.057
204	kal. własna d.10	Akrylowanie posadzek z Tarketu	m		
		13.057	m	13.057	
				RAZEM	13.057
<b>11 Pom. CH.17</b>					
205	KNR 2-02 d.110129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( razem dł. 2, 60) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
206	KNR 4-01 d.110920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m3/godz	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
207	KNR 4-01 d.110323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
208	KNR 4-01 d.110706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
209	KNR 4-01 d.110326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości do 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
210	KNR 4-01 d.110705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi - na przewodach z rur miedzianych - tlenowych	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
211	KNR 4-01 d.110706-05 analogia	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach - po osadzeniu skrzynek poboru tlenu	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
212	KNR 2-02 d.11 2004-01	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm - wodoodporne na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.20*2)*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.320	
				RAZEM	1.320
213	KNR 2-02 d.11 0613-03 piony	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.320	
				RAZEM	1.320
214	KNR 4-01 d.11 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	5.100	
				RAZEM	5.100
215	KNR 2-02 d.11 0829-01 fartuch przy umywalce	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780	
				RAZEM	3.780
216	NNRNKB d.11 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp 3.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780	
				RAZEM	3.780
217	KNR AT-22 d.11 0104-02	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkretami przy konieczności podkucia (1.80+2.10)*2+2.10	m m	9.900	
				RAZEM	9.900
218	KNR AT-22 d.11 0101-01  okno + ościeże	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian (3.83+3.80)*2*3.00-(1.00*2.00) -2.50*1.50 (2.50+1.50*2)*0.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.780 -3.750 0.990	
				RAZEM	41.020
219	KNR 2-02 d.11 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach 15.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.300	
				RAZEM	15.300
220	KNR 2-02 d.11 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 15.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.300	
				RAZEM	15.300
221	NNRNKB d.11 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych higienicznych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 15.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.300	
				RAZEM	15.300
222	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 41.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.020	
				RAZEM	41.020
223	KNR 2-02 d.11 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 41.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.020	
				RAZEM	41.020
224	KNR 2-02 d.11 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 41.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.020	
				RAZEM	41.020
225	KNR-W 4-01 d.11 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 2.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.750	
				RAZEM	3.750
226	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.300	
				RAZEM	15.300
227	NNRNKB d.11 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.300	
				RAZEM	15.300
228	NNRNKB d.11 202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 15.30*1.16	m m	17.748	
				RAZEM	17.748
229	KNR 2-02 d.11 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia o ścieralności T 15.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	cokolik	15.30*1.16*0.10	m <sup>2</sup>	1.775	
				RAZEM	17.075
230	KNR 2-02 d.11 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		17.075	m <sup>2</sup>	17.075	
				RAZEM	17.075
231	kal. własna d.11	Akrylowanie posadzek z Tarketu	m		
		17.075	m	17.075	
				RAZEM	17.075
<b>12 Pom. CH.16</b>					
232	KNR 2-02 d.12 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (razem dł. 2, 60+1,35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
233	KNR 4-01 d.12 0920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m <sup>3</sup> /godz	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
234	KNR 4-01 d.12 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
235	KNR 4-01 d.12 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
236	KNR 4-01 d.12 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości do 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
237	KNR 4-01 d.12 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi - na przewodach z rur miedzianych - tlenowych	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
238	KNR 4-01 d.12 0706-05 analogia	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m <sup>2</sup> na ścianach - po osadzeniu skrzynek poboru tlenu	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
239	KNR 4-01 d.12 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
240	KNR 2-02 d.12 0829-01 fartuch przy umywalce	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(1.70)*2.10	m <sup>2</sup>	3.570	
				RAZEM	3.570
241	NNRNKB d.12 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp	m <sup>2</sup>		
		3.57	m <sup>2</sup>	3.570	
				RAZEM	3.570
242	KNR AT-22 d.12 0104-02	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkrętami przy konieczności podkucia	m		
		(1.70+2.10)*2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
243	KNR AT-22 d.12 0101-01 okno + ościeże	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian	m <sup>2</sup>		
		(4.20+5.40)*2*3.00-(1.00*2.00)*2	m <sup>2</sup>	53.600	
		-2.50*1.50	m <sup>2</sup>	-3.750	
		(2.50+1.50*2)*0.18	m <sup>2</sup>	0.990	
				RAZEM	50.840
244	KNR 2-02 d.12 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach	m <sup>2</sup>		
		22.70	m <sup>2</sup>	22.700	
				RAZEM	22.700
245	KNR 2-02 d.12 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		22.70	m <sup>2</sup>	22.700	
				RAZEM	22.700
246	NNRNKB d.12 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		22.50	m <sup>2</sup>	22.500	
				RAZEM	22.500



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
247	NNRNKB d.12202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	 22.500
				RAZEM	22.500
248	KNR 2-02 d.120815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 22.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.500	 22.500
				RAZEM	22.500
249	NNRNKB d.12202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 50.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.840	 50.840
				RAZEM	50.840
250	KNR 2-02 d.120815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 50.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.840	 50.840
				RAZEM	50.840
251	KNR 2-02 d.121505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 50.84 22.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.840 22.700	  73.540
				RAZEM	5.625
252	KNR-W 4-01 d.121215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 2.50*1.50+1.25*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.625	 5.625
				RAZEM	22.700
253	NNRNKB d.12202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.700	 22.700
				RAZEM	22.700
254	NNRNKB d.12202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 22.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.700	 22.700
				RAZEM	26.332
255	NNRNKB d.12202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 22.70*1.16	m m	 26.332	 26.332
				RAZEM	25.333
256	KNR 2-02 d.121112-05  cokolik	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia o ścieralności T 22.70 22.70*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.700 2.633	  25.333
				RAZEM	25.333
257	KNR 2-02 d.121112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 25.333	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.333	 25.333
				RAZEM	25.333
258	kal. własna d.12	Akrylowanie posadzek z Tarketu 25.333	m m	 25.333	 25.333
				RAZEM	25.333
<b>13 Pom. CH.14</b>					
259	KNR 4-01 d.130303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika (0.90*4)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.080	 1.080
				RAZEM	0.540
260	NNRNKB d.13202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.540	 0.540
				RAZEM	0.540
261	KNR 0-23 d.132612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ściankach (0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.540	 0.540
				RAZEM	2.000
262	KNR-W 2-15 d.130142-03 z.sz.3.4. 9903-2 do zaworu przy brodziku	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelnie 1.00 1.00	szt.  szt. szt.	  1.000 1.000	  2.000
				RAZEM	5.100
263	KNR 4-01 d.130708-02 drzwi	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	 5.100	 5.100
				RAZEM	10.200
264	KNR 9-03 d.130502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (2.05*2+1.00)*2	m m	 10.200	 10.200



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
265	KNR-W 2-02 d.13 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	RAZEM	10.200
	przy w.c	100-01 2.04*3.30	m <sup>2</sup>	6.732	
				RAZEM	6.732
266	KNR 2-02 d.13 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
267	KNR 2-02 d.13 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
268	NNRNKB d.13 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
269	KNR AT-22 d.13 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(2.04+1.50)*2*3.30	m <sup>2</sup>	23.364	
				RAZEM	23.364
270	KNR 2-02 d.13 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(2.04+1.50)*2*2.10-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	12.868	
	ościeża	(2.05*2+1.00)*0.17	m <sup>2</sup>	0.867	
	brodzik	(0.90*0.30)*2	m <sup>2</sup>	0.540	
				RAZEM	14.275
271	NNRNKB d.13 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>		
		14.275	m <sup>2</sup>	14.275	
				RAZEM	14.275
272	NNRNKB d.13 202 2809-05	Listwa wykańczająca z PCV	m		
		(2.04+1.50)*2	m	7.080	
	otwór drzwiowy	(2.05*2+1.00)*2	m	10.200	
	przy brodziku	0.90*2	m	1.800	
				RAZEM	19.080
273	NNRNKB d.13 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(2.04+1.50)*2*1.00	m <sup>2</sup>	7.080	
				RAZEM	7.080
274	KNR 2-02 d.13 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		7.08	m <sup>2</sup>	7.080	
				RAZEM	7.080
275	KNR 2-02 d.13 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
276	NNRNKB d.13 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
277	NNRNKB d.13 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
278	KNR 2-02 d.13 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
279	KNR 2-02 d.13 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
		7.08	m <sup>2</sup>	7.080	
				RAZEM	9.880
<b>14 Pom. CH.15</b>					
280	KNR 4-01 d.14 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika	m <sup>2</sup>		
		(0.90*4)*0.30	m <sup>2</sup>	1.080	
				RAZEM	1.080
281	NNRNKB d.14 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup>	0.540	
				RAZEM	0.540

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
282	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ściankach	m <sup>2</sup>		
d.14	2612-07	(0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup>	0.540	
				RAZEM	0.540
283	KNR-W 2-15	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczel	szt.		
d.14	0142-03	ni			
	z.sz.3.4.				
	9903-2				
	do zaworu	1.00	szt.	1.000	
	przy brodziku	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
284	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-	m		
d.14	0708-02	nej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	5.100	
	drzwi	(2.05*2+1.00)		RAZEM	5.100
285	KNR 9-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
d.14	0502-05	(2.05*2+1.00)*2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
286	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych na	m <sup>2</sup>		
d.14	2003-09	rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo			
		100-01			
	przy w.c	2.04*3.30	m <sup>2</sup>	6.732	
				RAZEM	6.732
287	KNR 2-02	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.14	0616-01	2.70	m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
288	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-	m <sup>2</sup>		
d.14	0613-03	nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	2.700	
		2.70		RAZEM	2.700
289	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne	m <sup>2</sup>		
d.14	202 2030-01	na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>	2.700	
		2.70		RAZEM	2.700
290	KNR AT-22	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.14	0101-01	(2.04+1.50)*2*3.30	m <sup>2</sup>	23.364	
				RAZEM	23.364
291	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.14	0829-01	(2.04+1.50)*2*2.10-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	12.868	
	ościeża	(2.05*2+1.00)*0.17	m <sup>2</sup>	0.867	
	brodzik	(0.90*0.30)*2	m <sup>2</sup>	0.540	
				RAZEM	14.275
292	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.	m <sup>2</sup>		
d.14	202 2802-04	20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>	14.275	
		14.275		RAZEM	14.275
293	NNRNKB	Listwa wykańczająca z PCV	m		
d.14	202 2809-05	(2.04+1.50)*2	m	7.080	
	otwór drzwio-	(2.05*2+1.00)*2	m	10.200	
	wy				
	przy brodziku	0.90*2	m	1.800	
				RAZEM	19.080
294	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.14	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	7.080	
		(2.04+1.50)*2*1.00		RAZEM	7.080
295	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.14	0815-04	7.08	m <sup>2</sup>	7.080	
				RAZEM	7.080
296	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podło-	m <sup>2</sup>		
d.14	1118-01	ża	m <sup>2</sup>	2.800	
		2.80		RAZEM	2.800
297	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na	m <sup>2</sup>		
d.14	202 2805-05	zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-			
		gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>	2.700	
		2.70		RAZEM	2.700
298	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.14	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	2.700	
		2.70		RAZEM	2.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
299 d.14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.700	
				RAZEM	2.700
300 d.14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.70 7.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.700 7.080	
				RAZEM	9.780
<b>15 Ścianki działowe g/k p.poż.w pom. CH.13;11;09;08;06</b>					
301 d.15	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych - GKFI - NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 4.20*3.30 (4.20*2+1.40)*3.30-(1.00*2.00)*2 (4.20*2+2.30)*3.30-(1.20*2.00)*2-1.00*2.00 4.20*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.860 28.340 28.510 13.860	
	pom 13 pom 10, 11 pom 7 pom. 06			RAZEM	84.570
302 d.15	KNR 2-02 1217-03 analogia	Profile ościeżnicowe (2.10*2+1.20)*2 (1.00+2.10*2)*4	m  m m	  10.800 20.800	
				RAZEM	31.600
<b>16 Pom. CH.13</b>					
303 d.16	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (razem dł. 2,60) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
304 d.16	KNR 4-01 0920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m3/godz 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
305 d.16	KNR 4-01 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
306 d.16	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
307 d.16	KNR 2-02 2004-01	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm- wodoodporne na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.20*2)*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.320	
				RAZEM	1.320
308 d.16	KNR 2-02 0613-03 piony	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.320	
				RAZEM	1.320
309 d.16	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
310 d.16	KNR 2-02 0829-01 fartuch przy umywalce	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				RAZEM	3.780
311 d.16	NNRNKB 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp 3.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				RAZEM	3.780
312 d.16	KNR AT-22 0104-02	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkrętami przy konieczności podkucia (1.80+2.10)*2+2.10	m m	 9.900	
				RAZEM	9.900
313 d.16	KNR AT-22 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian (4.20+3.30*2)*3.00-(1.00*2.00) -2.50*1.50 (2.50+1.50*2)*0.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.400 -3.750 0.990	
	okno + ościeże			RAZEM	27.640
314 d.16	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	
				RAZEM	13.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
315	KNR 2-02 d.160613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	 13.900
316	NNRNKB d.16202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	 13.900
317	NNRNKB d.16202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	 13.900
318	KNR 2-02 d.160815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	 13.900
319	KNR 2-02 d.160815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (4.20+3.30)*2*3.00-(1.00*2.00) okno + ościeże -2.50*1.50 (2.50+1.50*2)*0.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.000 -3.750 0.990	 40.240
320	KNR 2-02 d.161505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 40.24 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.240 13.900	 54.140
321	KNR-W 4-01 d.161215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 2.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.750	 3.750
322	NNRNKB d.16202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	 13.900
323	NNRNKB d.16202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	 13.900
324	NNRNKB d.16202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 13.90*1.16	m m	 16.124	 16.124
325	KNR 2-02 d.161112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia o ścieralności T 13.90 cokolik 13.90*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900 1.612	 15.512
326	KNR 2-02 d.161112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 15.512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.512	 15.512
327	kal. własna d.16	Akrylowanie posadzek z Tarketu 15.512	m m	 15.512	 15.512
<b>17 Pom. CH.12</b>					
328	KNR 2-02 d.170129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( razem dł. 2,60) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
329	KNR 4-01 d.170920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m <sup>3</sup> /godz 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
330	KNR 4-01 d.170323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
331	KNR 4-01 d.170706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
332	KNR 2-02 d.172004-01	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm - wodoodporne na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.20*2)*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.320	 1.320

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
333	KNR 2-02 d.17 0613-03 piony	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.320	1.320
334	KNR 4-01 d.17 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	5.100 RAZEM	5.100
335	KNR 2-02 d.17 0829-01 fartuch przy umywalce	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780 RAZEM	3.780
336	NNRNKB d.17 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp 3.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780 RAZEM	3.780
337	KNR AT-22 d.17 0104-02	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkretami przy konieczności podkucia (1.80+2.10)*2+2.10	m m	9.900 RAZEM	9.900
338	KNR AT-22 d.17 0101-01  okno + ościeże	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian (4.20+3.30*2)*3.00-(1.00*2.00) -2.50*1.50 (2.50+1.50*2)*0.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.400 -3.750 0.990 RAZEM	27.640
339	KNR 2-02 d.17 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.900 RAZEM	13.900
340	KNR 2-02 d.17 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.900 RAZEM	13.900
341	NNRNKB d.17 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.900 RAZEM	13.900
342	NNRNKB d.17 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.900 RAZEM	13.900
343	KNR 2-02 d.17 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.900 RAZEM	13.900
344	KNR 2-02 d.17 0815-04  okno + ościeże	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (4.20+3.30)*2*3.00-(1.00*2.00) -2.50*1.50 (2.50+1.50*2)*0.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.000 -3.750 0.990 RAZEM	40.240
345	KNR 2-02 d.17 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 40.24 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.240 13.900 RAZEM	54.140
346	KNR-W 4-01 d.17 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 2.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.750 RAZEM	3.750
347	NNRNKB d.17 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.900 RAZEM	13.900
348	NNRNKB d.17 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 13.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.900 RAZEM	13.900
349	NNRNKB d.17 202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 13.90*1.16	m m	16.124 RAZEM	16.124

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
350	KNR 2-02 d.17 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia o ścieralności T 13.90 13.90*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.900 1.612	
	cokolik			RAZEM	15.512
351	KNR 2-02 d.17 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.512	
		15.512		RAZEM	15.512
352	kal. własna d.17	Akrylowanie posadzek z Tarketu	m m	15.512	
		15.512		RAZEM	15.512
<b>18 Pom. CH.11</b>					
353	KNR 4-01 d.18 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika (0.90*4)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.080	
				RAZEM	1.080
354	NNRNKB d.18 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.540	
				RAZEM	0.540
355	KNR 0-23 d.18 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ściankach (0.90*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.540	
				RAZEM	0.540
356	KNR-W 2-15 d.18 0142-03 z.sz.3.4. 9903-2 do zaworu pion do brodzika	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelnie 1.00 1.00 1.00	szt. szt. szt. szt.	1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	3.000
357	KNR 4-01 d.18 0708-02 drzwi	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	5.100	
				RAZEM	5.100
358	KNR 9-03 d.18 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (2.05*2+1.00)*2	m m	10.200	
				RAZEM	10.200
359	KNR 2-02 d.18 2004-01	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.25*2)*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.650	
				RAZEM	1.650
360	KNR 2-02 d.18 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa 3.80 1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.800 1.650	
				RAZEM	5.450
361	KNR 2-02 d.18 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 3.80 1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.800 1.650	
				RAZEM	5.450
362	NNRNKB d.18 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne na ruszcie metalowym 3.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.800	
				RAZEM	3.800
363	KNR AT-22 d.18 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża (2.04+1.50)*2*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.364	
				RAZEM	23.364
364	KNR 2-02 d.18 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.04+1.50)*2*2.10-1.00*2.00 ościeża (2.05*2+1.00)*0.17 brodzik (0.90*0.30)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.868 0.867 0.540	
				RAZEM	14.275
365	NNRNKB d.18 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 14.275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.275	
				RAZEM	14.275
366	NNRNKB d.18 202 2809-05	Listwa wykańczająca z PCV (2.04+1.50)*2	m m	7.080	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	otwór drzwiowy przy brodziku	(2.05*2+1.00)*2	m	10.200	
		0.90*2	m	1.800	
				RAZEM	19.080
367	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.18	202 1134-02	(2.04+1.50)*2*1.00	m <sup>2</sup>	7.080	
				RAZEM	7.080
368	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.18	0815-04	7.08	m <sup>2</sup>	7.080	
				RAZEM	7.080
369	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.18	1118-01	2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
370	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>		
d.18	202 2805-05	2.70	m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
371	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.18	202 1134-01	2.70	m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
372	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.18	0815-06	2.70	m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
373	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.18	1505-03	2.70	m <sup>2</sup>	2.700	
		7.08	m <sup>2</sup>	7.080	
				RAZEM	9.780
<b>19Pom. CH.10</b>					
374	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.19	0708-02	(2.05*2+1.00)	m	5.100	
	drzwi			RAZEM	5.100
375	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.19	0803-06	2.90	m <sup>2</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900
376	KNR 9-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
d.19	0502-05	(2.05*2+1.00)*2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
377	KNR AT-22	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.19	0101-01	1.45*3.30	m <sup>2</sup>	4.785	
				RAZEM	4.785
378	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.19	0829-01	(2.04+1.50)*2*3.30-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	21.364	
	ościeża	(2.05*2+1.00)*0.17	m <sup>2</sup>	0.867	
				RAZEM	22.231
379	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>		
d.19	202 2802-04	22.231	m <sup>2</sup>	22.231	
				RAZEM	22.231
380	NNRNKB	Listwa wykańczająca z PCV	m		
d.19	202 2809-05	(2.05*2+1.00)*2	m	10.200	
	otwór drzwiowy			RAZEM	10.200
381	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.19	1118-01	2.90	m <sup>2</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900
382	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>		
d.19	202 2805-05	2.90	m <sup>2</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900
383	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.19	202 1134-01	2.90	m <sup>2</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
384	KNR 2-02 d.190815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		2.90	m <sup>2</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900
385	KNR 2-02 d.191505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2.90	m <sup>2</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900
<b>20 Pom. CH.09</b>					
386	KNR 2-02 d.200129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( razem dł. 1, 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
387	KNR 4-01 d.200920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m3/godz	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
388	KNR 4-01 d.200323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
389	KNR 4-01 d.200706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebić o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
390	KNR 4-01 d.200708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
391	KNR 2-02 d.200829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(4.20+3.79)*2*3.00-1.20*2.10-1.25*1.50	m <sup>2</sup>	43.545	
	+ ościeża	(1.25+1.50)*2*0.20	m <sup>2</sup>	1.100	
				RAZEM	44.645
392	NNRNKB d.20202 2802-04	(z. VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm - polerowane- pomieszczenie septyczne- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp	m <sup>2</sup>		
		44.645	m <sup>2</sup>	44.645	
				RAZEM	44.645
393	KNR AT-22 d.200104-02 drzwi okno	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkretami przy konieczności podkucia	m		
		(1.20+2.10)*2*2	m	13.200	
		(1.25+1.50)*2	m	5.500	
				RAZEM	18.700
394	KNR AT-22 d.200101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian	m <sup>2</sup>		
		3.79*3.30	m <sup>2</sup>	12.507	
				RAZEM	12.507
395	KNR 2-02 d.200616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
396	KNR 2-02 d.200613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
397	KNR 2-02 d.202011-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm - wodoodporne, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
398	NNRNKB d.20202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
399	KNR 2-02 d.200815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
400	KNR 2-02 d.201505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
401	KNR-W 4-01 d.201215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		1.25*1.50	m <sup>2</sup>	1.875	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
402	NNRNKB d.202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15.900	1.875 15.900
403	NNRNKB d.202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 15.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15.900	15.900 15.900
404	NNRNKB d.202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 15.90*1.16	m m	RAZEM 18.444	18.444 18.444
405	KNR 2-02 d.201 1112-05 cokolik	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia - elektrostatyczny 15.90 15.90*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15.900 1.844	17.744 17.744
406	KNR 2-02 d.201 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.744	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17.744	17.744 17.744
407	kal. własna d.20	Akrylowanie posadzek z Tarketu 17.744	m m	RAZEM 17.744	17.744 17.744
<b>21 Pom. CH.07</b>					
408	KNR 4-01 d.21 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
409	KNR 4-01 d.21 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebić o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
410	KNR 4-01 d.21 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	5.100	5.100
411	KNR 2-02 d.21 0829-01 + ościeża	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.76+2.60)*2*3.00-(1.20*2.10)*3-1.00*2.00 (1.20+2.10*2)*0.20*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 22.600 4.320	26.920 26.920
412	NNRNKB d.21 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm - polerowane- pomieszczenie septyczne- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp 26.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.920	26.920 26.920
413	KNR AT-22 d.21 0104-02 drzwi	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkretami przy konieczności podkucia (1.20+2.10)*2*4	m m	RAZEM 26.400	26.400 26.400
414	KNR AT-22 d.21 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian 2.76*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.108	9.108 9.108
415	KNR 2-02 d.21 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach 7.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.100	7.100 7.100
416	NNRNKB d.21 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.100	7.100 7.100
417	NNRNKB d.21 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych higienicznych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 7.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.100	7.100 7.100
418	KNR 2-02 d.21 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 7.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.100	7.100 7.100
419	KNR 2-02 d.21 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 7.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.100	7.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
420	NNRNKB d.21 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.100	7.100
421	NNRNKB d.21 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 7.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.100	7.100
422	NNRNKB d.21 202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 7.10*1.16	m m	8.236 RAZEM	8.236
423	KNR 2-02 d.21 1112-05 cokolik	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia - elektrostatyczny 7.10 7.10*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.100 0.824 RAZEM	7.924
424	KNR 2-02 d.21 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 7.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.940 RAZEM	7.940
425	kal. własna d.21	Akrylowanie posadzek z Tarketu 7.94	m m	7.940 RAZEM	7.940
<b>22 Pom. CH.08</b>					
426	KNR 2-02 d.22 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (razem dł. 1, 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY 1.00	szt szt	1.000 RAZEM	1.000
427	KNR 4-01 d.22 0920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 1.00	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
428	KNR 4-01 d.22 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
429	KNR 4-01 d.22 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach 1.00	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
430	KNR 2-02 d.22 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.100 RAZEM	4.100
431	NNRNKB d.22 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.100 RAZEM	4.100
432	KNR 2-02 d.22 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.100 RAZEM	4.100
433	KNR 2-02 d.22 0829-01 słup + ościeża	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.50+2.76)*2*3.00-1.20*2.10-1.25*1.50 (0.20*3.00)*2 (1.25+1.50)*2*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.165 1.200 1.100 RAZEM	23.465
434	NNRNKB d.22 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm - polerowane- pomieszczenie septyczne- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp 23.465	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.465 RAZEM	23.465
435	KNR AT-22 d.22 0104-02 drzwi okno	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkretami przy konieczności podkucia (1.00+2.10)*2*2 (1.25+1.50)*2	m m m	12.400 5.500 RAZEM	17.900
436	KNR AT-22 d.22 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian 2.76*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.108 RAZEM	9.108

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
437	KNR 2-02 d.22 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100	
				RAZEM	4.100
438	KNR-W 4-01 d.22 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1.25*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.875	
				RAZEM	1.875
439	NNRNKB d.22 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100	
				RAZEM	4.100
440	NNRNKB d.22 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100	
				RAZEM	4.100
441	NNRNKB d.22 202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana 4.10*1.16	m m	 4.756	
				RAZEM	4.756
442	KNR 2-02 d.22 1112-05  cokolik	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia - elektrostatyczny 4.10 4.10*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100 0.476	
				RAZEM	4.576
443	KNR 2-02 d.22 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4.576	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.576	
				RAZEM	4.576
444	kal. własna d.22	Akrylowanie posadzek z Tarketu 4.576	m m	 4.576	
				RAZEM	4.576
<b>23 Pom. CH.06</b>					
445	KNR 2-02 d.23 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( razem dł. 1, 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
446	KNR 4-01 d.23 0920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m <sup>3</sup> /godz 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
447	KNR 4-01 d.23 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
448	KNR 4-01 d.23 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
449	KNR 4-01 d.23 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
450	KNR 2-02 d.23 0829-01  + ościeża	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (4.20+3.79)*2*3.00-1.20*2.10-1.25*1.50 (1.25+1.50)*2*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.545 1.100	
				RAZEM	44.645
451	NNRNKB d.23 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm - polerowane- pomieszczenie aseptyczne- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp 44.645	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.645	
				RAZEM	44.645
452	KNR AT-22 d.23 0104-02 drzwi okno	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkretami przy konieczności podkucia (1.20+2.10)*2*2 (1.25+1.50)*2	m m m	 13.200 5.500	
				RAZEM	18.700
453	KNR AT-22 d.23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian 3.79*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.507	
				RAZEM	12.507
454	KNR 2-02 d.23 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
455	KNR 2-02 d.230613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
456	KNR 2-02 d.232011-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm - wodoodporne, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
457	NNRNKB d.23202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
458	KNR 2-02 d.230815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
459	KNR 2-02 d.231505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchnie wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
460	KNR-W 4-01 d.231215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		1.25*1.50	m <sup>2</sup>	1.875	
				RAZEM	1.875
461	NNRNKB d.23202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
462	NNRNKB d.23202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
				RAZEM	15.900
463	NNRNKB d.23202 2809-05 analogia	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana	m		
		15.90*1.16	m	18.444	
				RAZEM	18.444
464	KNR 2-02 d.231112-05 cokolik	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia - elektrostatyczny	m <sup>2</sup>		
		15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
		15.90*1.16*0.10	m <sup>2</sup>	1.844	
				RAZEM	17.744
465	KNR 2-02 d.231112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		17.744	m <sup>2</sup>	17.744	
				RAZEM	17.744
466	kal. własna d.23	Akrylowanie posadzek z Tarketu	m		
		17.744	m	17.744	
				RAZEM	17.744
<b>24 Pom. CH.05</b>					
467	KNR 2-02 d.240129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( razem dł. 1, 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
468	KNR 4-01 d.240920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m <sup>3</sup> /godz	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
469	KNR 4-01 d.240323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
470	KNR 4-01 d.240706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebić o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
471	KNR 4-01 d.240708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.05*2+1.00)	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
472	KNR 2-02 d.240829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(4.20+2.40)*2*3.00-1.00*2.10-1.25*1.50	m <sup>2</sup>	35.625	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	+ ościeża	(1.25+1.50)*2*0.20 (1.00+2.00*2)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.100 1.000	
				RAZEM	37.725
473	NNRNKB d.24 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm - polerowane- pomieszczenie aseptyczne- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp 37.725	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.725	
				RAZEM	37.725
474	KNR AT-22 d.24 0104-02 drzwi okno	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkretami przy konieczności podkucia (1.00+2.10)*2 (1.25+1.50)*2	m m m	 6.200 5.500	
				RAZEM	11.700
475	KNR AT-22 d.24 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian (4.20+2.40)*2*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.560	
				RAZEM	43.560
476	KNR 2-02 d.24 0616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	
				RAZEM	10.100
477	KNR 2-02 d.24 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	
				RAZEM	10.100
478	KNR 2-02 d.24 2011-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm - wodoodporne, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	
				RAZEM	10.100
479	NNRNKB d.24 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	
				RAZEM	10.100
480	KNR 2-02 d.24 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	
				RAZEM	10.100
481	KNR 2-02 d.24 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	
				RAZEM	10.100
482	KNR-W 4-01 d.24 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1.25*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.875	
				RAZEM	1.875
483	KNR 2-02 d.24 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	
				RAZEM	10.100
484	NNRNKB d.24 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonów, grzybów itp. 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	
				RAZEM	10.100
<b>25 Pom. CH.01 - korytarz</b>					
485	KNR 2-02 d.25 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (razem dł. 2, 60) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
486	KNR 4-01 d.25 0920-28 analogia	Założenie nawiewników w oknach 30 m3/godz 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
487	KNR 4-01 d.25 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.- podejścia pod grzejniki 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
488	KNR 4-01 d.25 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
489	KNR 4-01 d.25 0304-02 went. przy kl. schodowej	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 3.70*0.60*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.555	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
490	KNR 2-02 d.250123-04	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetonowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 12 cm - szacht (0.52+0.52*2)*3.30 (0.80+0.20*2)*3.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 5.148 7.920	0.555
491	KNR 4-01 d.250711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3.70*0.60 13.068	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.220 13.068	13.068
492	KNR AT-22 d.250101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian (2.50+24.30+12.80+1.79+2.80+8.50)*3.30 (7.50+4.44+21.40)*3.30 okno + ościeże -2.50*1.50 (2.50+1.50*2)*0.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 173.877 110.022 -3.750 0.990	15.288
493	KNR 2-02 d.250616-01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach 24.30*2.50 7.30*2.77 2.80*1.79 8.50*2.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 60.750 20.221 5.012 24.480	281.139
494	KNR 2-02 d.250613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa 110.463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 110.463	110.463
495	NNRNKB d.25202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych higienicznych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 110.463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 110.463	110.463
496	NNRNKB d.25202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 281.139 -(1.20*2.10)*7 -(1.00*2.10)*6 -(0.90*2.10)*2 -(1.90*2.10)*2 -2.77*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 281.139 -17.640 -12.600 -3.780 -7.980 -8.310	230.829
497	KNR 2-02 d.250815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 230.829	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 230.829	230.829
498	KNR 2-02 d.251505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 281.139/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 140.570	140.570
499	NNRNKB d.25202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 140.570	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 140.570	140.570
500	KNR K-04 d.250109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu o wielkości kamienia 1,8 mm , kolorowy 140.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 140.570	140.570
501	KNR-W 4-01 d.251215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone i drzwi kl. schodowej okna drzwi istniejące kl. sch. 2.50*1.50 (1.90*2.10)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.750 7.980	11.730
502	NNRNKB d.25202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 110.463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 110.463	110.463
503	NNRNKB d.25202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 110.463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 110.463	110.463
504	NNRNKB d.25202 2809-05	Montaż listew wyoblających z PCV na styku posadzka/ściana analogia 110.463*1.16	m m	RAZEM 128.137	128.137

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
505	KNR 2-02 d.25 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w służbie zdrowia o ścieralności T 110.463 110.463*1.16*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.463 12.814	
	cokolik			RAZEM	123.277
506	KNR 2-02 d.25 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 123.277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123.277	
				RAZEM	123.277
507	kal. własna d.25	Akrylowanie posadzek z Tarketu 123.277	m m	 123.277	
				RAZEM	123.277
508	KNR 2-02 d.25 1111-06 ana- logia	Odbojoporecz na korytarzu na ścianie np. firmy CS Polska HRB4C kolor 2012+ AL+AMORT 2.50+24.30+12.80+1.79+2.80+9.00+7.67+4.44+7.67+5.13+4.20	m m	 82.300	
				RAZEM	82.300
509	KNR 2-02 d.25 1111-06 ana- logia	Odbojnice na korytarzu na ścianie np. firmy CS Polska SCR80 kolor 2012+ AMORT 82.30	m m	 82.300	
				RAZEM	82.300
<b>26 Stolarka</b>					
510	KNR-W 2-02 d.26 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki (1.20*2.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.520	
	CH.25	(1.20*2.10)	m <sup>2</sup>	2.520	
	CH.16	(1.20*2.10)	m <sup>2</sup>	2.520	
	CH.13	(1.20*2.10)	m <sup>2</sup>	2.520	
	CH.12	(1.20*2.10)	m <sup>2</sup>	2.520	
	CH.07	(1.20*2.10)*3	m <sup>2</sup>	7.560	
	CH.28	(1.20*2.10)	m <sup>2</sup>	2.520	
	CH.11 - łazienka	1.10*2.10	m <sup>2</sup>	2.310	
	CH.15 - łazienka	1.10*2.10	m <sup>2</sup>	2.310	
	CH.14 - łazienka	1.10*2.10	m <sup>2</sup>	2.310	
	CH.26 - łazienka	1.10*2.10	m <sup>2</sup>	2.310	
				RAZEM	29.400
511	KNR-W 2-02 d.26 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych 12.00	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
512	KNR 2-02 d.26 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykonane - wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1.00*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
	CH.05	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
	CH.08	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
	CH.10	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
	CH.17	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
	CH.18	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
	CH.19	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
	CH.22	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
	CH.23	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
	CH.24	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
	CH.27	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
				RAZEM	19.110
513	KNR 2 d.26 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych do drzwi 90 i 100 cm 10.00	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
514	KNR 2-02 d.26 1112-05 ana- logia	Naklejenie pasów z płyt typu np. . ACROVYN na skrzydła drzwiowe - dolny pas szer. 60 cm ; górny pas szer. 30 cm . (0.60+0.30)*1.20*8 (0.60+0.30)*1.10*4 (0.60+0.30)*0.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.640 3.960 1.620	
				RAZEM	14.220
515	KNR-W 2-02 d.26 1039-01 ana- logia	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - podawcze - szt. 2 (0.90*1.00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
516	NNRNKB d.26 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 1.10*2	m m	 2.200	
				RAZEM	2.200



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
517 d.26	KNR-W 2-02 1040-01 ana- logia CH. 20 i 21	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe p.pożarowe EI30  (0.90*2.10)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.780	
				RAZEM	3.780
518 d.26	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 12.00	szt.  szt.	  12.000	
				RAZEM	12.000
519 d.26	KNR 5-08 0809-03 ana- logia	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach - odboje przy drzwiach  12.00	szt.  szt.	  12.000	
				RAZEM	12.000
520 d.26	KNR 2-02 1114-08 ana- logia przy kl. scho- dowej pozostałe	Wykładziny narożników z tworzyw sztucznych - okładziny narożników z PCW na tynku  12*1.50 (8*1.50)*2 (4*1.50)*2 (10*1.50)*2	m  m m m	  18.000 24.000 12.000 30.000	
				RAZEM	84.000
<b>27 Rozbiórki</b>					
521 d.27	KNR 4-01 0427-05 ana- logia	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - ścianki g/k gr. 12 cm ( ścianki prowi- zoryczne na korytarzu )  2.77*3.30 2.88*3.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9.141 9.504	
				RAZEM	18.645
522 d.27	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji g/k na odległość 9 km  18.645*0.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.237	
				RAZEM	2.237
523 d.27	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku  2.237	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.237	
				RAZEM	2.237



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Pom. CH.27				0.00
2	Pom. CH.25				0.00
3	Pom. CH.26				0.00
4	Pom. CH.24				0.00
5	Pom. CH.23				0.00
6	Pom. CH.22				0.00
7	Pom. CH.21				0.00
8	Pom. CH.20				0.00
9	Pom. CH.19				0.00
10	Pom. CH.18				0.00
11	Pom. CH.17				0.00
12	Pom. CH.16				0.00
13	Pom. CH.14				0.00
14	Pom. CH.15				0.00
15	Ścianki działowe g/k p.poż.w pom. CH.13; 11;09;08;06				0.00
16	Pom. CH.13				0.00
17	Pom. CH.12				0.00
18	Pom. CH.11				0.00
19	Pom. CH.10				0.00
20	Pom. CH.09				0.00
21	Pom. CH.07				0.00
22	Pom. CH.08				0.00
23	Pom. CH.06				0.00
24	Pom. CH.05				0.00
25	Pom. CH.01 - korytarz				0.00
26	Stolarka				0.00
27	Rozbiórki				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł